



MÁRMOLES

MARBLE

154



MARFIL 60x60-24"x24"

NP63804 C3



MARFIL 30x60-12"x24"

NP63804B6 A1

Es aconsejable aplicar un tratamiento de sellado con líquidos hidrófugos o ceras para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias procedentes del mortero del cemento. Este tratamiento puede ser previo o posterior a la colocación, dependiendo de las condiciones de utilización del material colocado. Ver pág. 183.

It is advisable to apply a sealing treatment of waterproofing or waxing to improve action against stains and avoid the appearance of efflorescence from cement mortar. This treatment can be made prior or posterior to fixing, depending on the conditions of use of the fixed material. To see pag. 183.



PULIDO



MULTIUSO



PORCELÁNICO



JUNTA DE COLOCACIÓN



ANTIHELO



RESISTENTE



ALTO TRÁNSITO



RECTIFICADO Y BISELADO

MÁRMOL




Sizes - Formatos


60x60 - 24"x24"

30x60 - 12"x24"


Special pieces - Piezas especiales




Peldaño canto romo
con hendiduras
60 x 60 PR606
30 x 60 PR306



Peldaño Torelo
con hendiduras
60 x 60 PT606
30 x 60 PT306



Peldaño angular canto
romo con hendiduras
60 x 60 PAR606
30 x 60 PAR306



Peldaño angular canto
Torelo con hendiduras
60 x 60 PAT606
30 x 60 PAT306



Rodapié canto
romo o biselado
7,3 x 60 ZR3



MARBLE

